

Übersicht Fertigungsprogramm Druckluftbehälter aus Stahl Manufacturing program overview of steel air pressure vessels

Temperatur –50 °C bis 100 °C
Gewindeanschlüsse M 22x1,5
Minimierte Gewichte

Innen und außen Pulverbeschichtung
Farbe: schwarz grundiert RAL 9005

Temperature range -50 °C to 100 °C
All thread connections: M 22x1,5
Lightweight design

Inside and outside powder coating
Colour: black base coat RAL 9005

Durchmesser diameter (mm)	Volumen capacity (L)	maximaler Betriebsdruck maximum working pressure (bar)
48,3	0,1 – 0,2	15,5
60,3	0,07-011	13,0
88,9	1,0 – 2,2	12,5
101,6	0,6 – 3,5	12,5
102	0,25 – 1,0	20,0
105	1,0	11,0
114,3	5,6 – 11,0	15,5
127	15,0	11,0
144	1,5 – 10,0	19,0
150	3,8 – 8,0	20,0
154	3,0 – 10,0	20,0
166	10,0	16,0
185	10,0 – 16,0	15,5
200	10,0 – 25,0	15,5
206	4,0 – 40,0	19,0
246	7,5 – 60,0	25,0
276	10,0 – 85,0	19,0
300	10,0 – 60,0	20,0
310	15,0 – 100,0	15,5
320	30,0 – 60,0	15,0
350	26,0 – 104,0	12,5
396	30,0 - 120,0	15,5

Weitere Behältergrößen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Other vessel sizes and models available on request.